

35

**Le caratteristiche
della moto**

A l a B i a n c a

M o t o r e

monocilindrico, 4 tempi - valvole in testa, ad aste bilanceri - cilindrata 172,4 - accensione a dinamo spinterogeno con bobina A.T. - anticipo automatico - cambio a 4 velocità, comando a pedale con selettore - trasmissione primaria (motore - cambio) ad ingranaggi con dentatura elicoidale. Lubrificazione forzata con doppia pompa di mandata e ricupero.

M o t o t e l a i o

montrave in tubi e lamiere di acciaio - senza carenature - freni ad espansione - ruote a raggi con cerchi in acciaio da $2\frac{1}{4} \times 17$ - mozzi in lega leggera - pneumatici: anteriore, rigato $2,50 \times 17$ rinforzato; posteriore, scolpito $2,75 \times 17$ rinforzato

D i m e n s i o n i e prestazioni

lunghezza totale m. 1,92 - altezza max a vuoto m. 0,88 - peso a vuoto kg. 110 - consumo benzina litri 2,75 per 100 km. (secondo norme CUNA) - Capacità serbatoio litri 17, riserva compresa - fanale anteriore orientabile a 3 luci - fanalino posteriore catarifrangente. - Velocità max oltre 100 km./h.



GOMME **PIRELLI** **AERONAUTICA MACCHI - S. P. A. - VARESE**

CONCESSIONARI IN TUTTA ITALIA ED ALL'ESTERO

Tip. La Lucciola - Varese